

**AGUAPLAST®****Standard
Instantáneo**

Masilla lista al uso

Para reparaciones rápidas**PRESENTACIÓN**

200 ml. Ref.:70001-002

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Sobre soportes **exteriores e interiores** como yeso, cemento, hormigón, madera, poliestireno, pinturas plásticas, etc.
- Reparación rápida de pequeñas fisuras, grietas y agujeros de tornillos, clavos, etc. sobre paredes y techos.

**CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- **Pasta de secado rápido**, se puede trabajar (lijar, pintar,...) casi inmediatamente, en 10-15 minutos.
- Excelente adherencia sobre todo tipo de soportes.
- Interior / Exterior. Resistente al agua y a la intemperie.
- Proporciona un acabado de extraordinaria finura y de gran calidad, apto para la mayoría de las pinturas.
- Aplicación fácil, se trabaja muy cómodamente. La boquilla permite llegar a huecos difíciles.

APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soporte

Sobre soportes limpios, sanos, secos, libres de polvo, grasas y ceras. Imprimir o humedecer soportes muy absorbentes. Proteger las partes metálicas con TODO TERRENO u otra imprimación anticorrosiva.

Aplicación

Agitar y amasar el tubo antes de usar. Aplicar directamente o con una pequeña espátula en capas sucesivas. Lijar y pintar una vez seco.

Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de usar.

Expulsar el aire del tubo y mantenerlo bien cerrado para su perfecta conservación.

PRECAUCIONES

No aplicar a temperatura inferior a 5° C.

No aplicar sobre paredes con humedad permanente.

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

DATOS TÉCNICOS

Producto	
Base del Ligante	Polímetros acrílicos
Diluyente	Agua
Densidad	1.55 ± 0.05 g/cc
Consistencia	Pasta
Color	Blanco
Granulometría	< 100 µ: Muy Fino.
Aplicación	
Temperatura Aplicación	Entre 5° y 30 ° C
Herramienta	Aplicar directamente o con espátula.
Limpieza Herramienta	Con agua, inmediatamente después de usar
Espesor máximo por capa	2 mm
Tiempo de trabajo	Sin límite
Tiempo de Secado	15 minutos, variable según espesor y condiciones ambientales
Lijado / Pintado	Después de seco

SUMINISTRO

PRESENTACIÓN	UNIDADES/ CAJA	CANTIDAD PALET
Tubo plástico 200 ml.	12	100 cajas

ALMACENAJE

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad y de las heladas.

SEGURIDAD

Exento de etiquetado de seguridad.

Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

Nota de carácter general:

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, dirijase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.

Beissier, S.A.
Txirrita Maleo, 14
20100 Rentería (Guipúzcoa), Spain.
Tel.: (+34) 902 100 250
Fax: (+34) 902 100 249
e-mail: beissier@beissier.es
www.beissier.es

