

LUBE GARDEN 4T 10W40



ACEITE DE MOTOR SINTETICO GASOLINA-DIESEL

DESCRIPCION

LUBE GARDEN 4T 10W40 es un lubricante desarrollado con bases sintéticas y aditivos de última tecnología que proporcionan máxima protección contra la oxidación, desgaste y formación de depósitos en el motor, mejorando el rendimiento y alargando la vida del mismo.

PROPIEDADES

- Supera los estándares de calidad requeridos por las normas API y ACEA.
- Indicado para todo tipo de climatología. Asegura una excelente bombeabilidad y circulación del aceite a bajas temperaturas.
- Inmediata lubricación de las partes críticas del motor durante el arranque en frío.
- Alta estabilidad térmica y frente a la oxidación.
- Reduce la fricción y previene el desgaste de las partes críticas del motor.

APLICACION

LUBE GARDEN 4T 10W40 está desarrollado para satisfacer todas las exigencias de los nuevos motores de 4 Tiempos de Maquinaria Agrícola: cortacéspedes, desbrozadoras, motocultores, tractores etc.

Sus extraordinarias propiedades aseguran el perfecto cuidado del motor, tanto de gasolina como diesel.

Ideal como lubricante sintético multi-funcional todo-uso y todo-tiempo bajo todo tipo de condiciones de trabajo, tanto en verano como invierno (-30 °C).

ESPECIFICACIONES

API: SL/CF
ACEA: A3/B3/B4

CARACTERISTICAS	METODO	MIN	STANDARD	MAX
- Aspecto	Visual	Fluido marrón transparente		
- Densidad (gr / cm3)	ASTM D - 4052	0.880		
- Viscosidad 40 °C (cSt)	ASTM D - 445	90		110
- Viscosidad 100 °C (cSt)	ASTM D - 445	12.5		16.2
- Índice Viscosidad	ASTM D - 2270	140		160
- Punto de Congelación (°C)	ASTM D - 97		- 30	
- Punto de Inflamación (°C)	ASTM D - 92	210		
- T.B.N (mg KOH/g)	ASTM D - 2896	10		11
- Viscosidad - 25 °C (cPs)	ASTM D - 5293			7000



Nota : Estos datos representan valores medios después de diferentes ensayos. KRAFFT' se reserva el derecho de modificar o actualizar la presente ficha sin comunicación previa.